


onia



worów muzycznych. h płyt CD w formacie sowny jest do odtwa-W. Jest jeszcze funkcja arzanie początkowych kich utworów, jak rów- rki.

odpowiednie gniazda ych można podłączyć arzacz MP3 oraz słu-

ada możliwość wybo- i kolorów podświetle- CD zależnie od upodo- 1.

KAM

Gaz nam niestraszny

Firma Kidde (Wielka Brytania), wprowadziła na rynek domowe czujniki tlenku węgla zasilane z baterii.

W przypadku wykrycia niebezpiecznego stężenia CO automatycznie uruchamiają wbudowany sygnał świetlny oraz alarm dźwiękowy (o sile 85 dB). Umożliwia to podjęcie odpowiednich działań, zanim poziom stężenia będzie niebezpieczny dla zdrowia i życia osób przebywających w zagrożonym pomieszczeniu. Zasilanie bateryjne zapewnia szybki i prosty montaż czujnika wszędzie tam, gdzie jest on wymagany, oraz gwarantuje prawidłowe działanie alarmu niezależnie od napięcia w sieci (np. w przypadku awarii zasilania). Montaż urządzenia można wykonać samodzielnie, bez konieczności wzywania specjalistycznych firm.

Czujniki instaluje się w pobliżu lub bezpośrednio w pomieszczeniach takich, jak: sypialna, kuchnia, pokój dzienny, salon, korytarz, jadalnia, kotłownia oraz pozostałe, w których znajdują się urządzenia mogące być źródłem tlenku węgla (np. kominek, przenośny piecyk gazowy itp.). Ze względu na

możliwość wystąpienia wysokiej wilgotności urządzenia nie powinny być montowane bezpośrednio w łazience. W przypadku gdy gazowy podgrzewacz wody znajduje się w łazience, czujnik powinien być zainstalowany w jej pobliżu, np. przy wejściu do łazienki.

Oba urządzenia pracują w temperaturze od 4,4 do 37,8 st. C. Wymiary – średnica – 140 mm, wysokość – 38 mm. Waga z bateriami: Kidde 9CO5 – 0,267 kg, Kidde Nighthawk – 0,313 kg

► **Model Kidde 9CO5:** podstawowa wersja czujnika tlenku węgla przeznaczona do zainstalowania w pobliżu lub w pomieszczeniach takich, jak: kuchnia, pokój dzienny, salon, korytarz, jadalnia, pomieszczenie, w którym zamontowany jest kocioł grzewczy.

Czujnik wyposażony jest w przycisk Test/Reset umożliwiający sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia. Pomiar CO odbywa się co 30 sekund. Stan sensora, baterii oraz wewnętrznych ob-



wodów cały czas jest monitorowany przez urządzenie. Cena: ok. 245 zł

► **Model Kidde Nighthawk:** czujnik tlenku węgla z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem. Przeznaczony do zainstalowania w pobliżu lub w pomieszczeniach takich, jak: sypialna, kuchnia, pokój

dzienny, salon, korytarz, jadalnia oraz pomieszczenie, w którym zamontowany jest kocioł grzewczy.

Czujnik wyposażony jest w panel LCD pokazujący m.in. aktualny poziom CO, stan naładowania baterii oraz stan sensora. Urządzenie posiada przycisk Test/Reset umożliwiający sprawdzenie prawidłowości jego działania oraz przycisk Peak Level, po naciśnięciu którego wyświetlany jest najwyższy wykryty poziom CO od momentu włączenia zasilania lub wyzerowania poprzednich wskazań. Stan sensora, baterii oraz wewnętrznych obwodów cały czas jest monitorowany przez urządzenie. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek nieprawidłowości na panelu LCD pokazywany jest rodzaj uszkodzenia oraz włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Cena: ok. 325 zł

KAM



ORLEN

ej na ciężkie mrozy

Pranie do sucha

Elektrolux oferuje dwie suszarki do bielizny: wywiewową i kondensacyjną. Suszarkę wywiewową EDE 403M można postawić na pralce. Zamontowanie jednego urządzenia na drugim umożliwia specjalny łącznik (CN 3W-1). W bębnie pomieści się 5 kg. tkanin.